TECH-POMPES
Les pompes du process et de l'assainissement



FICHE TECHNIQUE

Vannes à papillon oreilles taraudées

Corps et papillon fonte, manchette EPDM
Caractéristiques, matériaux et dimensions

Robinetterie et accessoires de pompage proposés par TECH POMPES.
Données techniques à titre indicatif, sous réserve de modifications.

TECH POMPES

1 Rue des Prunelliers, ZA des Prunelliers
89100 Saint-Martin-du-Tertre, France

Tél : 03 86 66 57 47

contact@tech-pompes.com **www.tech-pompes.fr**

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

Robinet papillon à oreilles taraudées (Lug) pour le sectionnement ou le réglage de réseaux d'eau froide ou d'eau chaude, fluides non corrosifs.
Le corps est en fonte EN GJL-250 ou EN GJS-400-15, le papillon en fonte GS et la manchette est en EPDM.
Montage possible entre brides PN10/16. Garantie 5 ans.
Commande possible par réducteur à volant.
Le robinet peut être commandé par un actionneur monté sur la platine ISO 5211.

GARANTIE 5 ANS FABRICATION

Certificat 3.1

LR Type Approval Certificate

CE

TÜVRheinland PED/2014/68/UE

Evolution Couleur de Peinture en RAL 5005 en cours et matière du corps



Nouvelle peinture



Ancienne peinture

Dimensions :	DN40 à DN600
Raccordement :	Entre brides PN10/16
Température Mini :	-15°C
Température Maxi :	+110°C (130°C en pointe)
Pression Maxi :	16 Bars jusqu'au DN300, 10 bars au-delà
Caractéristiques :	Col long pour calorifuge Papillon fonte GS nickelé Manchette EPDM vulcanisée Motorisable (platine ISO 5211)
Matière :	Corps fonte EN GJL-250 ou EN GJS-400-15

la garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

CARACTERISTIQUES :

- Col long pour calorifuge
- Platine ISO 5211
- Oreilles taraudées
- Montage entre brides PN10 ou PN16 du DN 40 au DN 600
- Axe traversant jusqu'au DN600
- Poignée crantée 10 positions, cadenassable jusqu'au DN150
- Double étanchéité PTFE à l'axe jusqu'au DN600
- Papillon fonte nickelé (épaisseur 20-30 microns)
- Peinture époxy épaisseur 80 microns couleur RAL 003, **couleur en cours de modification en RAL 5005**
- **Matière du corps en cours de modification pour fonte EN GJS-400-15 (EN-JS1030)**
- Manchette EPDM vulcanisée

UTILISATION :

- Eau froide et chaude, fluides non corrosifs
- Température mini et maxi admissible Ts : - 15°C à + 110°C (130°C en pointe)
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars jusqu'au DN300, 10 bars au delà
- Peut être utilisée en bout de ligne (10 bars maxi) avec une contre bride montée à l'extrémité du robinet

COEFFICIENT DE DEBIT Kv (M3 / h) :

DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Angle d'ouverture	10°	0,04	0,05	0,09	0,17	0,26	0,43	0,68	1,7	2,6	3,4	5,1	6,8	9,4	11,9	18,8
	20°	2	3	5	8	15	25	38	76	129	200	288	396	525	675	1042
	30°	5	6	10	15	31	52	81	160	273	422	610	839	1101	1428	2207
	40°	10	13	21	33	67	113	175	348	592	914	1321	1817	2407	3095	4781
	50°	18	23	38	60	119	202	312	620	1055	1630	2355	3239	4289	5515	8521
	60°	30	38	64	99	196	334	516	1025	1746	2697	3897	5359	7097	9125	
	70°	48	60	102	156	310	529	817	1623	2764	4269	6167	8481			
	80°	72	90	152	235	466	793	1226	2434	4145	6403	9250				
	90°	78	98	167	258	512	872	1347	2675	4555	7037					

COUPLES DE MANOEUVRE (Nm, sans coefficient) :


Nous conseillons de prendre un coefficient de sécurité d'au moins 30% pour déterminer l'actionneur.

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
PN10	9	12	19	25	38	58	85	159	253	369	428	671	1001	1220	2221
PN16	10	13	21	26	42	65	95	175	277	536	-	-	-	-	-

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR) :



GAMME :

- Commande par levier du DN40 au DN300
- Commande par réducteur à volant IP54 du DN350 au DN600



- Réducteur à volant IP54 possible du DN32/40 au DN400



- Réducteur à volant IP67 possible du DN32/40 au DN500




- Réducteur à volant à chaîne IP54 possible du DN32/40 au DN300 **(sans chaîne)**
- Chaîne acier galvanisé pour réducteur à volant à chaîne **(au mètre)**

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

NOMENCLATURE DN 40 – 300 :




Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Fonte EN GJL-250 ou Fonte EN-JS1030 (EN GJS-400-15)
2	Papillon	Fonte EN GJS-400-15 nickelé
3	Manchette	EPDM
4	Axe	Inox AISI 420
5	Palier	PTFE
6	Joint torique	EPDM
7	Circlip	Acier
8	Circlip	Acier
	Levier	Aluminium

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

NOMENCLATURE DN 350 :




Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Fonte EN GJL-250 ou Fonte EN-JS1030 (EN GJS-400-15)
2	Papillon	Fonte EN GJS-400-15 nickelé
3	Manchette	EPDM
4	Axe	Inox AISI 431
5	Palier	PTFE
6	Joint torique	EPDM
7	Goupille	Inox AISI 316
8	Joint	EPDM

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

NOMENCLATURE DN 400-600 :




Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Fonte EN GJL-250 ou Fonte EN-JS1030 (EN GJS-400-15)
2	Papillon	Fonte EN GJS-400-15 nickelé
3	Manchette	EPDM
4	Axe	Inox AISI 431
5	Palier	PTFE
6	Joint torique	EPDM
7	Goupille	Inox AISI 316
8	Joint	EPDM
9	Joint	EPDM

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

NOMENCLATURE REDUCTEURS DN40-450 :




Repère	Désignation	Matériaux
1	Axe	Acier chromé
2	Goupille	Inox AISI 316
3	Plaque indicatrice	Aluminium avec joint NBR
4	Boulonnerie plaque	Inox AISI 316
5	Boulonnerie chapeau	Inox AISI 316
6	Roue	Acier
7	Engrenage	Fonte EN GJS-400-15
8	Joint torique	NBR
9	Joint de chapeau	NBR
10	Vis interne	Acier
11	Vis extérieure	Inox AISI 316
12	Bouchon	Plastique
13	Volant	Fonte EN GJL-250 revêtu époxy
14	Chapeau	Fonte EN GJL-250 revêtu époxy
15	Corps	Fonte EN GJL-250 revêtu époxy
	Boulonnerie pour fixation sur robinet papillon	Inox AISI 304

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

NOMENCLATURE REDUCTEURS DN500-600 :




Repère	Désignation	Matériaux
1	Axe	Acier chromé
2	Goupille	Inox AISI 316
3	Indicateur de position	Aluminium avec joint NBR
4	Boulonnerie plaque	Inox AISI 316
5	Boulonnerie chapeau	Inox AISI 316
6	Boulonnerie	Inox AISI 316
7	Joint de corps	NBR
8	Roue	Acier
9	Engrenage	Fonte EN GJS-400-15
10	Joint torique	NBR
11	Joint de chapeau	NBR
12	Vis intérieur	Acier
13	Vis extérieur	Inox AISI 316
14	Bouchon	Plastique
15	Volant	Fonte EN GJL-250 revêtu époxy
16	Chapeau	Fonte EN GJL-250 revêtu époxy
17	Corps	Fonte EN GJL-250 revêtu époxy
	Boulonnerie pour fixation sur robinet papillon	Inox AISI 304

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

DIMENSIONS ROBINETS DN 40 – 300 AVEC LEVIER (en mm) :




DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
A	61	77	88	95	107	122	144	171	205	235
B	130	137	142	158	180	192	215	242	280	310
Ø De	82	95	109	127	152	180	207	260	315	370
E	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78
H	70	70	70	70	70	71	71	40	44	44
L	195	195	195	195	195	278	278	355	507	507
Ø P	65	65	65	65	65	90	90	125	150	150
Poids (Kg)	2.43	3.13	3.73	4.98	5.64	9.06	10.96	16.67	31.4	42

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

DIMENSIONS ROBINETS* A COMMANDE PAR REDUCTEUR A VOLANT DN 40 - 300 *(en mm) :




DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
A	61	77	88	95	107	122	144	171	205	235
B	130	137	142	158	180	192	215	242	280	310
D	162							224		223
Ø De	82	95	109	127	152	180	207	260	315	370
E	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78
H	112					162		191		192
H1	167	174	179	195	217	229	252	283	321	352
L1	44							66		77
Ø V	150					250		300		
Poids (Kg)	5.68	6.28	6.76	8.49	9.86	12.59	14.49	23.66	36.42	51.6

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

DIMENSIONS ROBINET AVEC REDUCTEUR DN 350 (en mm) :




DN	350
A	266
B	367
D	223
Ø De	418
E	78
H	190
H1	412
L1	78
Ø V	300
Poids (Kg)	75.9

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

DIMENSIONS ROBINETS AVEC REDUCTEUR DN 400-600 (en mm) :




DN	400	450	500	600
A	324	341	374	478
B	394	419	474	565
D	270	270	339	339
Ø De	470	525	570	697
E	102	114	127	154
H	208	258	222	222
H1	456	481	539	630
L1	120	120	120	120
Ø V	400	400	300	300
Poids (Kg)	115.5	147	202.8	309.8

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

DIMENSIONS REDUCTEURS A VOLANT SEULS DN40-350 (en mm) :




DN	32/80	100	125/150	200	250	300-350
C	9	11	14	17	22	27
Ø K	50	50	70	102	125	125
ISO	F05	F05	F07	F10	F12	F12
N x ØZ	4 x M6	4 x M6	4 x M8	4 x M10	4 x M12	4 x M12
L	37			41		42
D	162			224		223
L1	44			66		77
Ø D1	16			19		
Ø V	150		250	300		
Poids (kg)	3.51	4.22	3.53	6.99	7.42	9.6

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

DIMENSIONS COL ET PAPILLON (en mm) :





DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
E1	37.7	47.06	59.81	75.56	98.37	117.02	147.65	195.3	242.5	292.6	325.4	379.8	429	480.2	580.5
E2	4.9	5	9.4	16.5	26.1	33.9	49.7	71.2	91.2	111.8	127.8	143.9	163.3	182.3	219.3
Ø E3 ±2	70	76	90	104	135	159	188	238	292	344	375	439	490	535	654
H6 ±2	76.7	79	79	87.5	92.3	90.3	99.2	99.5	103.8	105.8	105.8	109.5	113	172	192
Ø P	42.8	53	64.8	79.1	104.25	123.8	155.4	202.4	250.5	301.6	333.7	389.8	440.7	491.8	592.7
Ø T mini	43	53	65	79.5	104.5	124	155.5	202.5	250.5	302	334	390	441	492	593

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

DIMENSIONS PLATINE ISO (en mm) :






DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
C	9	9	9	9	11	14	14	17	22	27	27	27	30	36	46
Ø K	50	50	50	50	50	70	70	102	125	125	125	125	165	165	165
ISO	F05	F05	F05	F05	F05	F07	F07	F10	F12	F12	F12	F12	F16	F16	F16
Nx ØZ	4 x 7	4 x 7	4 x 7	4 x 7	4 x 7	4 x 9	4 x 9	4 x 11	4 x 13	4 x 13	4 x 14	4 x 14	4 x 22	4 x 22	4 x 22
H4	32	32	32	32	32	42	42	36	38	38	45	50	50	65	70
Ø P	65	65	65	65	65	90	90	125	150	150	150	150	210	210	300

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles


ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

DIMENSIONS DE RACCORDEMENT AVEC OREILLES TARAUDEES PN10/16 (en mm) :



DN	40	50	65	80	100	125	150
Ø K	110	125	145	160	180	210	240
Nb x ØL	4 x M16	4 x M16	4 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M20

DIMENSIONS DE RACCORDEMENT AVEC OREILLES TARAUDEES PN10 (en mm) :




DN	200	250	300	350	400	450	500	600
Ø K	295	350	400	460	515	565	620	725
Nb x ØL	8 x M20	12 x M20	12 x M20	16 x M20	16 x M24	20 x M24	20 x M24	20 x M27

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

DIMENSIONS DE RACCORDEMENT AVEC OREILLES TARAUDEES PN16 (en mm) :



DN	200	250	300	350	400	450	500	600
Ø K	295	355	410	470	525	585	650	770
Nb x ØL	12 x M20	12 x M24	12 x M24	16 x M24	16 x M27	20 x M27	20 x M30	20 x M33

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

CARACTERISTIQUES REDUCTEURS :

DN	32/80	100	125/150	200	250	300-350
Rapport de réduction	24 :1	24 :1	24 :1	30 :1	30 :1	50 :1
Nombre de tours pour ouverture / fermeture	6	6	6	7.5	7.5	12.5
Couple de sortie (Nm)	170	170	170	700	700	1200

DN	400	450	500	600
Rapport de réduction	80 :1	80 :1	260 :1	300 :1
Nombre de tours pour ouverture / fermeture	20	20	65	75
Couple de sortie (Nm)	2500	2500	2500	4000

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A PAPILLON A OREILLES TARAUDEES
CORPS FONTE GL OU GS AVEC PAPILLON FONTE GS ET MANCHETTE EPDM

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 :2015 et ISO : 2015
- Conception suivant la norme API 609
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1
    - DN32-50 : Catégorie de risque I, marquage CE
    - DN65-200 : Catégorie de risque II, marquage CE0035
    - DN250-300 : Catégorie de risque III, marquage CE0035
    - DN350 : Catégorie de risque II, marquage CE0035
    - DN400-600 : Catégorie de risque III, marquage CE0035
- Certificat 3.1 sur demande
- Tests d'étanchéité suivant la norme API 598, table 6
- Ecartement suivant la norme ISO 5752 série 20, EN 558 série 20 (NF)
- Platine suivant la norme ISO 5211
- Raccordement entre brides suivant la norme EN 1092-1 PN10/16
- Robinet papillon conforme aux règles et règlements pour la classification des navires, Juillet 2025 (Type Approval certificate) **Marine LLOYD'S REGISTER.** Applications Marine et Offshore conformes aux règles et règlements LR pour les services particuliers.
    - ISO 19921:2005
    - GB/T – 2008

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles